



HUSQVARNA 455 Rancher

A 455 Rancher é uma serra ideal para proprietários de terras e utilizadores a "part time" que necessitam de um colega de trabalho de alta potência, serviço pesado e ágil para todas as condições de corte. Combina as melhores características do seu antecessor com novas tecnologias e ergonomia facilitadoras.

Tecnologia Smart Start®

Motor e motor de arranque especialmente concebidos para um arranque fácil e rápido com o mínimo de esforço. A resistência no cabo do motor de arranque é reduzida em até 40%.



Injeção por ar

O sistema de limpeza com ar centrífugo expelle partículas maiores de poeira e detritos antes de chegarem ao filtro de ar para ajudar a melhorar a vida útil do motor e proporcionar um tempo de funcionamento mais longo entre limpezas do filtro.

Tensor da corrente lateral

Tensor de corrente montado lateralmente permite um ajustamento rápido e fácil da corrente.



Cambota de três peças

Produzido em três peças forjadas, confere excepcional durabilidade nas aplicações mais severas.



CARACTERÍSTICAS

- Ajuste rápido e fácil de corrente
 - Menos limpezas do filtro com a injeção de ar
 - Smart Start® para fácil de arranque
 - Máxima durabilidade para aplicações difíceis
 - Grande potência e eficiência
 - O eficaz travão da corrente ativado por inércia reduz a probabilidade de ferimentos devido a retrocesso.
 - Controlo da mistura de ar e gasolina/ stop intuitivo e combinado
- Punho ergonómico com pega dianteira em ângulo.
 - Bomba de óleo automática e regulável
 - Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.
 - Marcas de corte para a direcção correcta do corte
 - Abertura do filtro de ar
 - Os amortecedores LowVib® eficazes absorvem vibrações, poupando os braços e as mãos do utilizador.

Especificações		
CAPACIDADE		
Velocidade da corrente a 133% da potência da velocidade máxima do motor Chain speed at 133% of maximum engine power speed		26.6 m/s
Velocidade da corrente à potência máxima		20 m/s
Velocidade de engate da embraiagem		3900 rpm
Velocidade de marcha lenta		2700 rpm
Módulo de ignição entreferro		0.3 mm
Velocidade da potência máxima		9000 rpm
Potência		2.6 kW
Binário, máx.		3.2 Nm
Binário, máx. at rpm		6600 rpm
APROVAÇÕES		
Certificação directiva máquinas. 2006/42/EC Decl. No.		0404/09/2081
DIMENSÕES		
peso total		10523 g
peso líquido		8709 g
Comprimento da barra (polegada)		18 pol
Comprimento da lâmina		45 cm
Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg		6 kg
MOTOR		
Diâmetro do cilindro		47 mm
Cilindrada		55.5 cm³
Curso do cilindro		32 mm
Separação dos elétrodos		0.5 mm
Família de motores		MHVXS.0565AC
Módulo de ignição entreferro		0.3 mm
Vela de ignição		NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
EQUIPAMENTO		
Tipo de montagem da lâmina		HSM
Tipo de corrente		H25
Tipo de pega		Standard
Passo		.325"
Tipo de roda dentada		Dente 7
LUBRIFICANTE		
Consumo de combustível		407 g/kWh
Consumo de combustível		1.04 kg/h
Volume do depósito de combustível		0.44 l
Tipo de lubrificante		Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Tipo de bomba de óleo		Automático
Volume do depósito de óleo		0.32 l
Tipo de combustível.		Gasolina
MATERIAIS		
Pacote principal: papel + papelão		0 g
Metal total		0 g
Total de papel + papelão		0 g
PE total		0 g
PET total		0 g
Plastic foil		0 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		0 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
EMBALAGEM		
Altura da embalagem		330 mm
Comprimento da embalagem		1105 mm
Volume da embalagem		39.95 dm³
Largura da embalagem		260 mm
Quantidade no pacote principal		1
DADOS DE EMISSÃO EPA		
Família de motores		MHVXS.0565AC
Emissões de gases de escape (média de CO)		336.84 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO FEL)		536 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO² média)		863 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de HC)		48.59 g/kWh

Especificações	
Emissões de gases de escape (média de NOx)	1.29 g/kWh
DADOS DE EMISSÃO UE	
Emissões de gases de escape (média CO)	3180 g/kWh
Emissões de gases de escape (média CO)	893 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)	893 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de HC)	48.86 g/kWh
Emissões de gases de escape (NOx média)	1.4 g/kWh
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	114 dB(A)
Medição das emissões sonoras	112 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	104 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibração diária (Aeqv)	6.9 m/s²
Vibração diária, exposição (AB)	4.7 m/s²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	3.7 h
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	3.8 m/s²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	6.9 m/s²
Vibrações no guidador	1 m/s²