



## Trimmy T35

Desenhada exclusivamente pela Husqvarna, a cabeça de corte T35 dispõe de um sistema de alimentação da corda semi-automático que conhecemos também como Tap'n go. O fio de corte é alimentado automaticamente quando a cabeça é premida contra o terreno. Isto significa que o utilizador controla sempre o momento em que o fio é alimentado, e este pode ser alimentado durante o trabalho com a máquina. A máquina não tem de ser desligada nem liberada dos suspensórios durante a alimentação do fio.

### Durabilidade 4/5

Combinações otimizadas de materiais para uma duração prolongada.



### Partes substituíveis

As partes incluídas podem ser trocadas separadamente.

### Ilhós aberto

Proporciona uma fácil alimentação do cabo.



### Relvado

Este produto é mais adequado para aparar relva

## CARACTERÍSTICAS

- Open eyelet
- Substituição fácil das peças sobressalentes
- Vida prolongada
- Mais adequado para aparar relva
- Fácil de montar, carregar e utilizar.

| Especificações                    |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| DIMENSÕES                         |                       |
| peso total                        | 432 g                 |
| peso líquido                      | 432 g                 |
| Comprimento de cabo Max           | 2.7 mm                |
| Comprimento de cabo Min           | 2.4 mm                |
| EQUIPAMENTO                       |                       |
| Para tamanho de motor             | 30–42 cc              |
| Para aparar num eixo recto        | Yes                   |
| MATERIAIS                         |                       |
| Pacote principal: papel + papelão | 0 g                   |
| Metal total                       | 0 g                   |
| Papel                             | 8 g                   |
| Total de papel + papelão          | 8 g                   |
| PE total                          | 58 g                  |
| PET total                         | 0 g                   |
| Plastic foil                      | 0 g                   |
| Plastic rigid                     | 58 g                  |
| Plastic total                     | 58 g                  |
| PS/EPS/HIPS total                 | 0 g                   |
| EMBALAGEM                         |                       |
| Altura da embalagem               | 70 mm                 |
| Comprimento da embalagem          | 273 mm                |
| Volume da embalagem               | 3.176 dm <sup>3</sup> |
| Largura da embalagem              | 164 mm                |
| Quantidade no pacote principal    | 44                    |