



Cabeça de aparador T35X

Desenhada exclusivamente pela Husqvarna, a cabeça de corte T35X dispõe de um sistema de alimentação da corda semi-automático Tap'n go e uma superfície de apoio de rolamentos de esferas. Características desenvolvidas para os utilizadores exigentes relativamente à durabilidade e tempo de trabalho mínimo. O fio de corte é alimentado automaticamente quando a cabeça é premida contra o terreno. Isto significa que o utilizador controla sempre o momento em que o fio é alimentado, e este pode ser alimentado durante o trabalho com a máquina.



Partes substituíveis

As partes incluídas podem ser trocadas separadamente.



Superfície de descanso com rolamentos de esferas

Assegura menos desgaste e um período mais longo de vida.

Ilhós aberto

Proporciona uma fácil alimentação do cabo.



Durabilidade 5/5

Combinações otimizadas de materiais para uma duração prolongada.



CARACTERÍSTICAS

- Open eyelet
 - Longa duração e menos desgaste
 - Substituição fácil das peças sobressalentes
- Vida prolongada
 - Mais adequado para aparar relva
 - Fácil de montar, carregar e utilizar.

Especificações	
DIMENSÕES	
peso total	502 g
peso líquido	502 g
Comprimento de cabo Max	2.7 mm
Comprimento de cabo Min	2.4 mm
Diâmetro interior	1"
EQUIPAMENTO	
Rolamentos	Yes
Para tamanho de motor	30–42 cc
Para aparar num eixo recto	Yes
MATERIAIS	
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Papel	8 g
Total de papel + papelão	8 g
PE total	58 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	58 g
Plastic total	58 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAGEM	
Altura da embalagem	70 mm
Comprimento da embalagem	275 mm
Volume da embalagem	3.176 dm³
Largura da embalagem	165 mm
Quantidade no pacote principal	44