




## HUSQVARNA 125BVx

Soprador de mão eficaz que combina potência com facilidade de uso. Perfeito para particulares. Bem equilibrado e fácil de manejar graças à saída de ar em linha. Arranque simples graças à tecnologia Smart Start<sup>®</sup>. Fornecido com bocal plano e redondo. Inclui kit de aspiração e recolha de folhas.



### Interruptor de paragem com retorno automático

O interruptor de paragem volta automaticamente à posição On para permitir un arranque sem problemas.



### Saída de ar ergonómica

O invólucro do ventilador está desenhado para que o fluxo de ar esteja alinhado com a pega. Isso faz com que a máquina seja muito fácil de manobrar.

### Pulverização da folhagem

Facas de adubação verde reduzem o material e aumentam a capacidade do saco. 16:1 rácio da função de adubação verde.



### Controlo da direção

Velocidade da ventoinha pode ser ajustada para fácil manuseamento



FEATURES

- Facas de adubação verde aumentam a capacidade do saco do aspirador
  - Fácil de operar como tubo de saída de ar alinhado
  - Interruptor de paragem volta automaticamente à posição On para permitir un arranque sem problemas.
  - Velocidade do ar controlo de velocidade
- Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.
  - comprimento de tubo ajustável
  - Comandos intuitivos
  - Smart Start® para fácil de arranque
  - Aspirador com capacidade para a recolha de detritos
  - Cabo confortável

| Technical Specifications                              |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CAPACIDADE                                            |                                      |
| Débito de ar, cárter do ventilador                    | 13.31 m³/min                         |
| Débito de ar, tubo                                    | 12.03 m³/min                         |
| Velocidade do ar                                      | 76 m/s                               |
| Velocidade do ar (bocal plano)                        | 76 m/s                               |
| Velocidade do ar (bocal redondo)                      | 58.12 m/s                            |
| Velocidade de sopro                                   | 273 km/h                             |
| Força de sopro                                        | 12.5 N                               |
| Velocidade de marcha lenta                            | 3000 rpm                             |
| Velocidade da potência máxima                         | 8000 rpm                             |
| Rotação máxima do motor recomendada                   | 10000 rpm                            |
| Potência                                              | 0.8 kW                               |
| Capacidade do saco do aspirador                       | 64.35 l                              |
| APROVAÇÕES                                            |                                      |
| Certificação directiva máquinas, 2006/42/EC Decl. No. | YES                                  |
| Garantia comercial                                    | 90 Dias                              |
| Garantia do proprietário                              | 2 anos                               |
| DIMENSÕES                                             |                                      |
| peso total                                            | 8000 g                               |
| peso líquido                                          | 4000 g                               |
| Diâmetro do tubo                                      | 65.0 mm                              |
| Cumprimento de tubo                                   | 641.0 mm                             |
| Peso                                                  | 4.35 kg                              |
| MOTOR                                                 |                                      |
| Carburador                                            | Zama C1Q                             |
| Diâmetro do cilindro                                  | 35 mm                                |
| Cilindrada                                            | 28 cm³                               |
| Curso do cilindro                                     | 28.7 mm                              |
| Separação dos elétrodos                               | 0.6 mm                               |
| Família de motores                                    | *PWES.0284BQ                         |
| Família de motores                                    | *PWES.0284BQ                         |
| Volume do depósito de combustível                     | 0.5 l                                |
| Consumo de combustível                                | 575 g/kWh                            |
| Velocidade de marcha lenta                            | 3000 rpm                             |
| Velocidade da potência máxima                         | 8000 rpm                             |
| Potência                                              | 0.8 kW                               |
| Vela de ignição                                       | Champion RCJ6Y                       |
| EQUIPAMENTO                                           |                                      |
| Suspensório                                           | Single harness                       |
| Tipo de Bocal                                         | Redondo+Plano                        |
| Kit de Vácuo                                          | Yes                                  |
| LUBRIFICANTES                                         |                                      |
| Consumo de combustível                                | 575 g/kWh                            |
| Volume do depósito de combustível                     | 0.5 l                                |
| Tipo de lubrificante                                  | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 |
| Tipo de combustivel.                                  | Petrol                               |
| MATERIAIS                                             |                                      |
| Master pack: Paper + Cardboard                        | 0 g                                  |
| Metal total                                           | 0 g                                  |
| Paper + Cardboard total                               | 1080 g                               |
| PE total                                              | 8 g                                  |
| PET total                                             | 0 g                                  |
| Plastic foil                                          | 8 g                                  |
| Plastic rigid                                         | 0 g                                  |
| Plastic total                                         | 8 g                                  |
| PS/EPS/HIPS total                                     | 0 g                                  |
| EMBALAGEM                                             |                                      |
| Caixa de impressão                                    | 4 reprodução em Color (Caixa Branca) |
| Packaging height                                      | 480 mm                               |
| Packaging length                                      | 530 mm                               |
| Packaging volume                                      | 71.232 dm³                           |
| Packaging width                                       | 280 mm                               |
| Camadas por palete                                    | 2                                    |
| Quantity in Master pack                               | 1                                    |

| Technical Specifications                      |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| DADOS DE EMISSÃO                              |              |
| Emissão de escapes (média CO)                 | 138 g/kWh    |
| Emissões de escape (média de CO)              | 168 g/kWh    |
| Emissão de escapes (CO FEL)                   | 536 g/kWh    |
| Emissão de escapes (média CO )                | 1457 g/kWh   |
| Emissões de gases de escape (CO2 EU V)        | 1392 g/kWh   |
| Emissão de escapes (HC média)                 | 28 g/kWh     |
| Emissões de escape (média de HC)              | 41.5 g/kWh   |
| Emissão de escapes (NOx média)                | 1 g/kWh      |
| Emissões de escape (média de NOx)             | 0.4 g/kWh    |
| DADOS DE EMISSÃO CARB                         |              |
| Família de motores                            | *PWES.0284BQ |
| DADOS DE EMISSÃO EPA                          |              |
| Emissões de escape (média de CO)              | 168 g/kWh    |
| Emissão de escapes (CO FEL)                   | 536 g/kWh    |
| Emissões de escape (média de HC)              | 41.5 g/kWh   |
| Emissões de escape (média de NOx)             | 0.4 g/kWh    |
| DADOS DE EMISSÃO UE                           |              |
| Emissão de escapes (média CO)                 | 138 g/kWh    |
| Emissão de escapes (média CO )                | 1457 g/kWh   |
| Emissão de escapes (HC média)                 | 28 g/kWh     |
| Emissão de escapes (NOx média)                | 1 g/kWh      |
| SOM E RUÍDO                                   |              |
| Nível sonoro                                  | 112 dB(A)    |
| Nível de potência sonora garantido, LWA       | 112 dB(A)    |
| Medição das emissões sonoras                  | 109 dB(A)    |
| Pressão sonora (15m)                          | 70 dB(A)     |
| Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 94 dB(A)     |
| VIBRAÇÕES                                     |              |
| Nível de vibração equivalente (ahv , eq) pega | 11.1 m/s²    |