



HUSQVARNA 365 X-Torq

Husqvarna 365 da gama alta foram desenvolvida em estreita colaboração com os utilizadores mais experientes para realizar os trabalhos mais pesados nas condições mais exigentes e adversas. Robustas, com peso reduzido e dotadas de um potente motor, são excepcionalmente versáteis e adequadas para as mais diversas aplicações. Os motores X-TORQ são a garantia de alta potência e elevado binário numa ampla faixa de rotações, além de emissões reduzidas e baixos consumos.



Cárter de magnésio

Cárter de construção robusta que suporta rpm's elevadas e uma utilização profissional difícil, assegurando uma vida útil de serviço longa.




injecção por ar

Sistema de centrifugação de limpeza do ar para um desgaste reduzido e um período de tempo mais longo entre as limpezas do filtro.

X-Torq®

Consumo mais baixo de combustível e emissão de gases de escape reduzidos de acordo com as regulamentações ambientais mundiais mais exigentes.



Fecho de acção rápida no filtro de ar

Facilita a limpeza e substituição do filtro de ar.



FEATURES

- Motores X-Torq® são garantia de alta potência e elevado binário numa ampla faixa de rotações, além de emissões reduzidas e baixos consumos.
 - Menos limpezas do filtro com a injeção de ar
 - Câster de magnésio concebido para uso profissional
 - Abertura do filtro de ar
 - Bomba de óleo automática e regulável
- Ajuste rápido e fácil de corrente
 - Manutenção fácil com a tampa do filtro com fecho de mola
 - Máxima durabilidade para aplicações difíceis
 - LowVib® poupa o braço e as mãos do utilizador
 - Smart Start® para fácil de arranque
 - Punho ergonómico com pega dianteira em ângulo.
 - Segurança aumentada, travão de corrente acionado por inércia

Technical Specifications		
CAPACIDADE		
Velocidade da corrente a 133% da potência da velocidade máxima do motor	Chain speed at 133% of maximum engine power speed	30.2 m/s
Velocidade da corrente à potência máxima		22.7 m/s
Velocidade de engate da embraiagem		3600 rpm
Limite máximo de engate da embraiagem		6000 rpm
Velocidade de marcha lenta		2700 rpm
Limite máximo de marcha lenta		3500 rpm
Módulo de ignição entreferro		0.3 mm
Velocidade da potência máxima		10200 rpm
Potência		3.6 kW
Limite mais baixo de velocidade		12000 rpm
Binário, máx.		3.8 Nm
Binário, máx. at rpm		6600 rpm
APROVAÇÕES		
Certificação directiva máquinas, 2006/42/EC Decl. No.		0404/10/2225
Possibilidade de reciclagem, hoje		80 %
Reciclável de peso de FE, Al e Mg		45 %
DIMENSÕES		
peso total		9118 g
peso líquido		8080 g
Comprimento da barra (polegada)		18 pol
Comprimento da lâmina		45 cm
Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg		6.4 kg
MOTOR		
Carburador		Zama
Diâmetro do cilindro		50 mm
Cilindrada		70.7 cm³
Curso do cilindro		36 mm
Separação dos elétrodos		0.5 mm
Família de motores		MHVXS.0715AJ
Módulo de ignição entreferro		0.3 mm
Rotação máxima do motor recomendada		13300 rpm
Vela de ignição		NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
EQUIPAMENTO		
Tipo de montagem da lâmina		HLM
Tipo de corrente		H42
Subgrupos genéricos de motosserra		Full time professional use chainsaws
Medir		1.5 mm
Tipo de pega		Standard
Passo		3/8"
Source system		PAID
Tipo de roda dentada		Rim 7
LUBRIFICANTE		
Consumo de combustível		426 g/kWh
Consumo de combustível		1.5 kg/h
Volume do depósito de combustível		0.77 l
Tipo de lubrificante		Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Capacidade da bomba de óleo Max		20 ml/min
Capacidade da bomba de óleo Min		4 ml/min
Tipo de bomba de óleo		Automático
Volume do depósito de óleo		0.4 l
Tipo de combustível.		Gasolina
MATERIAIS		
Master pack: Paper + Cardboard		0 g
Metal total		0 g
Paper + Cardboard total		0 g
PE total		0 g
PET total		0 g
Plastic foil		0 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		0 g
PS/EPS/HIPS total		0 g

Technical Specifications	
EMBALAGEM	
Packaging height	250 mm
Packaging length	470 mm
Packaging volume	39.95 dm³
Packaging width	340 mm
Quantity in Master pack	1
DADOS DE EMISSÃO EPA	
Família de motores	MHVXS.0715AJ
Emissões de escape (média de CO)	285.97 g/kWh
Emissão de escapes (CO FEL)	536 g/kWh
Emissões de escape (CO² média)	825 g/kWh
Emissões de escape (média de HC)	58.56 g/kWh
Emissões de escape (média de NOx)	1.57 g/kWh
DADOS DE EMISSÃO UE	
Emissão de escapes (média CO)	275.96 g/kWh
Emissão de escapes (média CO)	855 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)	747 g/kWh
Emissão de escapes (HC média)	58.27 g/kWh
Emissão de escapes (NOx média)	2.98 g/kWh
SOM E RUÍDO	
Nível sonoro	108 dB(A)
Nível de potência sonora garantido, LWA	119 dB(A)
Medição das emissões sonoras	118 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	110 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibração diária (Aeqv)	8.0 m/s²
Vibração diária, exposição (A8)	5.4 m/s²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	3.7 h
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	5.7 m/s²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	8.0 m/s²