



HUSQVARNA 533RS

Máquina eficiente e versátil para corte frequente de relva e ervas daninhas. A 533RS é uma pechincha para os proprietários que querem uma roçadora robusta, confiável e fácil de usar. Equipada com um motor X-Torq, forte e eficiente em termos de consumo de combustível. Possui um filtro de ar eficiente, que poupa esforço e desgaste ao motor. A cabeça de corte, a lâmina da relva e a proteção combinada estão incluídos.



Bomba de combustível

Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.



Suspensórios Standard, correias duplas

Suporte standard para roçadoras mais leves

Motor X-Torq®

O design dos motores X-Torq® permite que se reduzam as emissões até 75%, reduzindo o consumo em 20%.



Tap 'n Go

Sistema de corte de dupla linha resistente, com a função « Tap'n Go » para uma linha de alimentação rápida.



FEATURES

- Motores X-Torq®. Mais potência por cada gota de combustível.
 - Suporte standard para roçadoras mais leves
 - Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.
 - Cabeça de corte de fácil utilização
 - Pegas robustas
- Embraiagem resistente ao desgaste
 - Fácil de intervir e manter o arranque
 - Filtro de ar eficiente
 - Engrenagem cônica de relva para melhor performance de corte
 - Desenho da pega confortável

Technical Specifications	
CAPACIDADE	
Limite máximo de engate da embraiagem	5200 rpm
Velocidade de marcha lenta	3000 rpm
Limite máximo de marcha lenta	3400 rpm
Velocidade da potência máxima	8000 rpm
Potência	1 kW
Limite mais baixo de velocidade	9800 rpm
APROVAÇÕES	
Certificação directiva máquinas. 2006/42/EC Decl. No.	SEC/11/2317
DIMENSÕES	
peso total	9100 g
peso líquido	5800 g
Largura de corte	45 cm
Limite mais baixo de velocidade	9800 rpm
Diâmetro do tubo	24 mm
Cumprimento de tubo	1483 mm
Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg	7.1 kg
MOTOR	
Diâmetro do cilindro	38 mm
Cilindrada	29.5 cm³
Curso do cilindro	26 mm
Relação de transmissão	1
Vela de ignição	Champion RZ7C
EQUIPAMENTO	
Ângulo de engrenagem de transmissão	30 °
Lâmina de relva	Grass 255–4
Suspensório	Suspensórios Standard, correias duplas
Lâmina de serra	--
Cabeça de aparador	T35 M10
LUBRIFICANTE	
Consumo de combustível	508 g/kWh
Volume do depósito de combustível	0.7 l
Tipo de lubrificante	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Tipo de combustível.	Gasolina
MATERIAIS	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAGEM	
Packaging height	290 mm
Packaging length	290 mm
Packaging volume	154.58 dm³
Packaging width	1838 mm
Quantity in Master pack	1
DADOS DE EMISSÃO UE	
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)	1034 g/kWh
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	112 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	95 dB(A)
VIBRAÇÃO	
Vibração diária (Aeqv)	3.8 m/s²
Vibração diária, exposição (A8)	2.5 m/s²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	3.5 h
Nível de vibração equivalente (ahv , eq) punho esquerdo / direito	3.1 m/s²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	3.1 m/s²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	3.8 m/s²
Nível de vibração equivalente (ahv , eq) punho esquerdo / direito	3.8 m/s²

