



HUSQVARNA 543RS

Roçadora equipada com um motor poderoso com tecnologia X-Torq que torna o combustível mais eficiente e um filtro de ar eficiente que protege o motor do desgaste. É vendida com cabeça de corte, lâmina de relva e proteção combi-guard.



Bomba de combustível

Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.



Suspensórios Standard, correias duplas

Suporte standard para roçadoras mais leves

Motor X-Torq®

O design dos motores X-Torq® permite que se reduzam as emissões até 75%, reduzindo o consumo em 20%.



Tap 'n Go

Sistema de corte de dupla linha resistente, com a função « Tap'n Go » para uma linha de alimentação rápida.



FEATURES

- Motores X-Torq®. Mais potência por cada gota de combustível.
 - Suporte standard para roçadoras mais leves
 - Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.
 - Cabeça de corte de fácil utilização
 - Utilização versátil com proteção combinada
 - Design da máquina comprovado e fiavel.
- Pegas robustas
 - Embraiagem resistente ao desgaste
 - Fácil de intervir e manter o arranque
 - Filtro de ar eficiente
 - Engrenagem cônica de relva para melhor performance de corte
 - Desenho da pega confortável

Technical Specifications	
CAPACIDADE	
Limite máximo de engate da embraiagem	5300 rpm
Velocidade de marcha lenta	3000 rpm
Limite máximo de marcha lenta	3500 rpm
Velocidade da potência máxima	9000 rpm
Potência	1.5 kW
Limite mais baixo de velocidade	9700 rpm
Binário, máx.	1.96 Nm
Binário, máx. at rpm	6000 rpm
APROVAÇÕES	
Certificação directiva máquinas. 2006/42/EC Decl. No.	SEC/11/2318
DIMENSÕES	
peso total	10000 g
peso líquido	7400 g
Largura de corte	46 cm
Limite mais baixo de velocidade	9700 rpm
Diâmetro do tubo	28.05 mm
Cumprimento de tubo	1483 mm
Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg	7.4 kg
MOTOR	
Diâmetro do cilindro	40.5 mm
Cilindrada	40.1 cm³
Curso do cilindro	31 mm
Relação de transmissão	1
Vela de ignição	NGK CMR7H
EQUIPAMENTO	
Ângulo de engrenagem de transmissão	30 °
Lâmina de relva	Multi 275-4
Suspensório	Suspensórios Standard. correias duplas
Lâmina de serra	--
Cabeça de aparador	T35 M12
LUBRIFICANTE	
Consumo de combustível	424 g/kWh
Volume do depósito de combustível	0.75 l
Tipo de lubrificante	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Tipo de combustível.	Gasolina
MATERIAIS	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	3670 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAGEM	
Packaging height	370 mm
Packaging length	1920 mm
Packaging volume	213.12 dm³
Packaging width	300 mm
Quantity in Master pack	1
DADOS DE EMISSÃO UE	
Emissão de escapes (média CO)	290.1 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)	1014 g/kWh
Emissão de escapes (HC média)	41 g/kWh
Emissão de escapes (NOx média)	0.7 g/kWh
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	118 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	95 dB(A)
VIBRAÇÃO	
Vibração diária (Aeqv)	3.5 m/s²
Vibração diária, exposição (A8)	2.3 m/s²

Technical Specifications	
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	3.5 h
Nível de vibração equivalente (ahv , eq) punho esquerdo / direito	3.5 m/s ²
Nível de vibração equivalente (ahv , eq) punho esquerdo / direito	3 m/s ²