



HUSQVARNA 572 XP®

Com apenas 6,6 kg e com um poderoso motor de 4,3 kW, a motosserra 572XP® possui uma relação potência / peso melhor do que qualquer outra serra da Husqvarna com deslocamento semelhante, possuindo uma capacidade de corte 12% maior que os modelos equivalentes anteriores. A excelente refrigeração e os filtros de resistência alta traduzem-se em grande resistência e desempenho, enquanto o design inteligente e o manuseamento simples mantêm a produtividade alta, mesmo com barras-guia longas. Com AutoTune™, Air Injection™ e pouca vibração, é uma motosserra construída para trabalhar durante todo o dia.



Equipada com sistema de filtragem de última geração

A motosserra 572 XP® tem – de fábrica – um grande filtro de superfície resistente para uma filtragem maior e melhor. O filtro tem uma área de filtragem superior quando comparada à geração anterior. Torna-a uma motosserra com um motor mais saudável, otimizado para longas horas de trabalho.



Excelente capacidade de refrigeração para o motor ter uma maior longevidade

O nosso novo sistema de refrigeração é otimizado em todos os detalhes para lhe dar uma motosserra confiável para qualquer situação.

Maior capacidade de corte

O novo design do motor oferece uma ampla gama de RPM utilizável para desempenho máximo, mesmo sob cargas pesadas. Uma capacidade de corte 12% superior (em comparação com modelos anteriores na mesma faixa de cc) torna a serra ideal para operação produtiva - mesmo quando usa barras-guia longas.



Ajuste da mistura de ar / combustível 10 vezes mais rápido

O AutoTune™ assegura que o motor está afinado corretamente e um desempenho otimizado em todas as condições e situações de trabalho.



FEATURES

- Ampla faixa utilizável de rotações por minuto
 - Sistema otimizado de refrigeração
 - Filtro reforçado para melhor filtragem
 - Configuração correta do motor e desempenho ideal
 - Pegas separadas do motor
 - Fáceis de abrir e segurar
 - O design da cobertura da embraiagem otimiza a ejeção de aparas
 - O sistema de desligamento evita o excesso de velocidade
 - Punho rebaixado dá melhor controlo
- Visão perfeita crítica para o abate
 - Permite flexibilidade
 - Visor de nível de combustível
 - Mantém o desempenho, dá menos desgaste
 - Motor automático ajustado com AutoTune
 - Câster de magnésio concebido para uso profissional
 - Smart Start® para fácil de arranque
 - Motores X-Torq® são garantia de alta potência e elevado binário numa ampla faixa de rotações, além de emissões reduzidas e baixos consumos.

Technical Specifications		
CAPACIDADE		
Velocidade da corrente a 133% da potência da velocidade máxima do motor Chain speed at 133% of maximum engine power speed		29.3 m/s
Velocidade de engate da embraiagem		3700 rpm
Limite máximo de engate da embraiagem		6800 rpm
Velocidade de marcha lenta		2700 rpm
Limite máximo de marcha lenta		3800 rpm
Módulo de ignição entreferro		0.3 mm
Velocidade da potência máxima		9900 rpm
Potência		4.3 kW
Limite mais baixo de velocidade		13300 rpm
Binário, máx.		4.5 Nm
Binário, máx. at rpm		8200 rpm
APROVAÇÕES		
Certificação directiva máquinas. 2006/42/EC Decl. No.		0404/17/2475
DIMENSÕES		
peso total		9407 g
peso líquido		8542 g
Comprimento da barra (polegada)		18 pol
Comprimento da lâmina		45 cm
Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg		6.6 kg
MOTOR		
Diâmetro do cilindro		48 mm
Cilindrada		70.6 cm³
Curso do cilindro		39 mm
Separação dos elétrodos		0.5 mm
Família de motores		NHVXS.0715AG
Módulo de ignição entreferro		0.3 mm
Vela de ignição		NGK BPMR7A
EQUIPAMENTO		
Tipo de montagem da lâmina		HLM
Tipo de corrente		C85
Subgrupos genéricos de motosserra		Full time professional use chainsaws
Medir		1.5 mm
Tipo de pega		Standard
Passo		3/8"
Tipo de roda dentada		Rim 7
LUBRIFICANTE		
Consumo de combustível		429 g/kWh
Consumo de combustível		1.76 kg/h
Volume do depósito de combustível		0.7 l
Tipo de lubrificante		Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Tipo de bomba de óleo		Fluxo ajustável, sem fluxo em ralenti
Volume do depósito de óleo		0.35 l
Tipo de combustível.		Gasolina
MATERIAIS		
Master pack: Paper + Cardboard		0 g
Metal total		0 g
Paper + Cardboard total		865 g
PE total		0 g
PET total		0 g
Plastic foil		0 g
Plastic rigid		3 g
Plastic total		3 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
EMBALAGEM		
Packaging height		290 mm
Packaging length		540 mm
Packaging volume		53.24 dm³
Packaging width		340 mm

Technical Specifications	
Quantity in Master pack	1
DADOS DE EMISSÃO EPA	
Família de motores	NHVS.0715AG
Emissões de escape (média de CO)	224.65 g/kWh
Emissão de escapes (CO FEL)	536 g/kWh
Emissões de escape (CO² média)	808 g/kWh
Emissões de escape (média de HC)	51.42 g/kWh
Emissões de escape (média de NOx)	3.67 g/kWh
DADOS DE EMISSÃO UE	
Emissão de escapes (média CO)	224.74 g/kWh
Emissão de escapes (média CO)	841 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)	841 g/kWh
Emissão de escapes (HC média)	54.56 g/kWh
Emissão de escapes (NOx média)	3.18 g/kWh
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	120 dB(A)
Medição das emissões sonoras	118 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	107 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibração diária (Aeqv)	5.0 m/s²
Vibração diária, exposição (AB)	3.4 m/s²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	3.7 h
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	5.0 m/s²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	4.1 m/s²