



Husqvarna S 138C

Um escarificador com fio, leve, com 38 cm de largura de trabalho e uma função 2-em-1 e um deslocamento fácil da lâmina. A profundidade de trabalho é facilmente ajustada e juntamente com um motor potente, remove eficazmente a palha e o musgo do relvado. O 'design' compacto e a pega dobrável facilitam o transporte e o armazenamento. Com recursos como um teclado intuitivo, recolha como opção e sem emissões diretas de gases de estufa, este é o parceiro perfeito para as suas necessidades sazonais de jardinagem.



Ajuste central da altura de trabalho

Rápido e fácil ajuste da altura do trabalho de corte. Uma alavanca controla toda a plataforma.



Guiador facilmente rebatível

Dobre facilmente a alça para minimizar o espaço necessário para armazenamento e transporte.

Guiador ergonómico

O ângulo ergonómico do guiador, combinado com os braços de alças fáceis de alcançar, facilitam o trabalho.



Mudança de lâminas 2 em 1

É fácil alternar entre ancinho de musgo e escarificador



FEATURES

- Guiador ergonómico
 - Guiador facilmente rebatível para facilitar o transporte e o armazenamento
- Ajuste central da altura de trabalho
 - 2 em 1: alternar entre ancinho de musgo e escarificador
 - Saco do bloqueador de poeira

Technical Specifications	
CAPACIDADE	
Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute	6000 rpm
Potência líquida às rpm actuais, rpm Energy	1.6 kW
Potência	1.6 kW
DIMENSÕES	
peso total	27000 g
peso líquido	22000 g
Volume do coletor, l	45 l
Peso	19 kg
Tamanho da roda frontal /traseira Front	170 mm
Tamanho da roda frontal /traseira Rear	150 mm
Profundidade de trabalho	−0.8 cm
Largura de trabalho	37.5 cm
MOTOR	
Tipo de transmissão	N/A
EQUIPAMENTO	
Tipo de lâmina	Delta blades & spring tines
Tipo de coletor	Fabric with dust blocker
Métodos de corte	Dethatching
Guiador rebatível	Yes
Guiador rebatível	Yes
Tipo de guiador	Ergonómico
Tampa	Type G - 230 V
Pega macia	Yes
Plataforma técnica	Scarifier 38
Profundidade de trabalho ajustável	Maçaneta
LUBRIFICANTES	
Tipo de combustível.	Corded
MATERIAIS	
Material da unidade de corte	Plástico ABS
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	20 g
Total de papel + papelão	3860 g
PE total	25 g
PET total	0 g
Plastic foil	25 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	25 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Jantes, material	Plastico
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	98 dB(A)
Medição das emissões sonoras	95.7 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	81.7 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibrações no guiador	8.2 m/s²
EMBALAGEM	
Altura da embalagem	465 mm
Comprimento da embalagem	660 mm
Largura da embalagem	580 mm
Volume da embalagem	178 dm³
Quantidade no pacote principal	1