



Husqvarna 525iB Mark II

O Husqvarna 525iB Mark II é um soprador potente e altamente eficiente alimentado a bateria. Equipado com motor sem escovas eficiente que permite menor consumo de energia e com isso maior autonomia. O 'design' leve, compacto e bem equilibrado torna-o mais do que adequado para uso profissional a tempo integral e o baixo nível de ruído permite trabalhar em ambientes públicos. Um toque fácil no teclado inicia a máquina instantaneamente a qualquer momento. A função 'boost' pode ser facilmente ativada com um clique no botão e fornece potência de sopro contínua extra quando necessário. A função de controle de cruzeiro oferece foco total na remoção de folhas e detritos e pode ser ativada também no modo 'boost'. Fácil de usar com o sistema de bateria Husqvarna BLi-X 36V altamente flexível. Bateria e carregador não incluídos.



Potência de impulso contínuo

A potência de sopro maximizado contínuo pode ser facilmente ativado com um clique no botão do modo de reforço.



Design avançado do ventilador do motor

Desempenho de nível superior na classe profissional a bateria devido ao design avançado da ventoinha do motor elétrico, fornecendo força de sopro eficiente.


Verdadeiramente sem fio

A máquina oferece a flexibilidade de trabalhar sem fio com uma bateria interna. Como alternativa, a máquina também pode ser conectada a uma bateria de mochila. Tudo o que se adequa às suas preferências e necessidades.



Velocidade de cruzeiro

O controle da velocidade de cruzeiro permite definir uma velocidade de sopro fixa para funcionar continuamente sem ajustes.



CARACTERÍSTICAS

- Verdadeiramente sem fio para maior flexibilidade
- Desempenho de nível superior na classe profissional a bateria devido ao design avançado da ventoinha do motor elétrico, fornecendo força de sopro eficiente.
- Potência de impulso contínuo facilmente ativada
- O controlo da velocidade de cruzeiro permite definir uma velocidade de sopro fixa para funcionar continuamente sem ajustes.
- Está em conformidade com a classificação IPX4 para resistência à chuva, para que possa executar as suas tarefas em todas as condições meteorológicas.
- A bateria está colocada horizontalmente na máquina para reduzir o risco de entrada de sujidade e água no compartimento da bateria.
- O sistema de bateria da Husqvarna de alto desempenho oferece uma ampla gama de opções, desde baterias integradas leves até baterias de mochila.
- Trabalhar com arnês e a máquina equipada com ilhós proporciona uma posição de trabalho confortável.
- Os baixos níveis de ruído permitem um trabalho agradável e horas de trabalho mais longas sem perturbar os outros.
- Pega ergonómica com acesso fácil aos comandos.
- O baixo peso total, graças a menos componentes e a um motor elétrico leve, proporciona uma utilização mais confortável.
- Prepare-se para trabalhar de forma ininterrupta
- Um ótimo equilíbrio e aderência do produto e um teclado intuitivo proporcionam uma excelente ergonomia para um trabalho confortável.
- Com menos peças para manutenção e um sistema de acionamento controlado eletronicamente, o tempo de inatividade é menor e os custos operacionais são reduzidos.
- Este produto não emite emissões de CO2 durante o uso.

Especificações	
BATERIA	
Bateria	No
Carregador de bateria	--
Voltagem da bateria	36 V
Número de baterias incluídas	--
CAPACIDADE	
Débito de ar, cárter do ventilador	12.8 m³/min
Fluxo de ar na estrutura	768 m³/h
Débito de ar, tubo	11.33 m³/min
Fluxo de ar no tubo	679.8 m³/h
Fluxo de ar no tubo, modo boost	13.33 m³/min
Fluxo de ar no tubo, modo boost	799.8 m³/h
Velocidade do ar no tubo, modo boost (bocal redondo)	59 m/s
Velocidade do ar (bocal redondo)	48 m/s
Força de sopro	11 N
Força de sopro, modo "boost"	17 N
DIMENSÕES	
peso total	4285 g
peso líquido	2922 g
Diâmetro do tubo	71.2 mm
Peso sem bateria	2.5 kg
MOTOR	
Tipo de motor	BLDC (sem escovas)
LUBRIFICANTES	
Tipo de combustível.	Bateria
MATERIAIS	
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Total de papel + papelão	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAGEM	
Altura da embalagem	295 mm
Comprimento da embalagem	640 mm
Largura da embalagem	295 mm
Quantidade no pacote principal	1
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	101 dB(A)
Medição das emissões sonoras	100 dB(A)
Pressão sonora (15m)	65 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	85 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibração diária (Aeqv)	2.5 m/s²
Vibração diária, exposição (A8)	1.5 m/s²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	3 h
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	2.5 m/s²

