



HUSQVARNA 550 XP® Mark II

Potente, durável e fácil de manobrar, trata-se de uma motosserra de 50 cc com excelente desempenho e capacidade de corte. Adequada para derrubar, desramar e cortar árvores de pequeno e médio porte, bem como para o tratamento mais desafiador de árvores. O design mais "limpo" e a grande quantidade de recursos inovadores proporcionam um trabalho eficiente, confiável e confortável.



Porcas de retenção da barra

A função de retenção previne as perdas das porcas da barra.



Visão de abate para durar uma vida

Uma visão perfeita é essencial quando se pretende abater árvores - então fizemos uma que ultrapassará a própria motosserra.

Excelente capacidade de refrigeração para o motor ter uma maior longevidade

O nosso novo sistema de refrigeração é otimizado em todos os detalhes para lhe dar uma motosserra confiável para qualquer situação.



LowVib®

Amortecedores absorventes de vibração eficazes, protegem os braços e mãos dos operadores.



FEATURES

- Sistema otimizado de refrigeração
 - Visão perfeita crítica para o abate
 - A função de retenção previne as perdas das porcas da barra.
 - LowVib® poupa o braço e as mãos do utilizador
 - Fácil e conveniente para ser usado em qualquer situação.
 - Menos limpezas do filtro com a injeção de ar
 - Fáceis de abrir e segurar
 - Abertura do filtro de ar
 - Cártex de magnésio concebido para uso profissional
- Parafusos mantidos no lugar
 - Manutenção fácil com a tampa do cilindro com fecho de mola
 - Motor automático ajustado com AutoTune
 - Motores X-Torq® são garantia de alta potência e elevado binário numa ampla faixa de rotações, além de emissões reduzidas e baixos consumos.
 - Visor de nível de combustível
 - Máxima durabilidade para aplicações difíceis
 - Ajuste rápido e fácil de corrente
 - Bomba de óleo automática e regulável

Technical Specifications		
CAPACIDADE		
Velocidade da corrente a 133% da potência da velocidade máxima do motor Chain speed at 133% of maximum engine power speed		26.1 m/s
Velocidade da corrente à potência máxima		19.6 m/s
Velocidade de engate da embraiagem		3900 rpm
Limite máximo de engate da embraiagem		6000 rpm
Velocidade de marcha lenta		2800 rpm
Limite máximo de marcha lenta		3900 rpm
Módulo de ignição entreferro		0.3 mm
Velocidade da potência máxima		10200 rpm
Potência		3.0 kW
Limite mais baixo de velocidade		13000 rpm
Binário, máx.		3.15 Nm
Binário, máx. at rpm		7800 rpm
APROVAÇÕES		
Certificação directiva máquinas. 2006/42/EC Decl. No.		0404/18/2514
DIMENSÕES		
peso total		7683 g
peso líquido		7109 g
Comprimento da barra (polegada)		18 pol
Comprimento da lâmina		45 cm
Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg		5.3 kg
MOTOR		
Diâmetro do cilindro		43 mm
Cilindrada		50.1 cm³
Curso do cilindro		34.5 mm
Separação dos elétrodos		0.5 mm
Família de motores		NHVXS0505AJ
Módulo de ignição entreferro		0.3 mm
Vela de ignição		NGK CMR6H
EQUIPAMENTO		
Tipo de montagem da lâmina		HSM
Tipo de corrente		SP33G
Subgrupos genéricos de motosserra		Full time professional use chainsaws
Tipo de pega		Standard
Passo		.325"
Tipo de roda dentada		Rim 7
LUBRIFICANTE		
Consumo de combustível		432 g/kWh
Consumo de combustível		1.3 kg/h
Volume do depósito de combustível		0.53 l
Tipo de lubrificante		Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Tipo de bomba de óleo		Fluxo ajustável, sem fluxo em ralenti
Volume do depósito de óleo		0.32 l
Tipo de combustível.		Gasolina
MATERIAIS		
Master pack: Paper + Cardboard		0 g
Metal total		0 g
Paper + Cardboard total		574 g
PE total		23 g
PET total		0 g
Plastic foil		23 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		23 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
EMBALAGEM		
Packaging height		333 mm
Packaging length		495 mm
Packaging volume		46.15 dm³
Packaging width		280 mm

Technical Specifications	
Quantity in Master pack	1
DADOS DE EMISSÃO EPA	
Família de motores	NHVS.0505AJ
Emissões de escape (média de CO)	225.12 g/kWh
Emissão de escapes (CO FEL)	536 g/kWh
Emissões de escape (CO² média)	812 g/kWh
Emissões de escape (média de HC)	56.33 g/kWh
Emissões de escape (média de NOx)	3.92 g/kWh
DADOS DE EMISSÃO UE	
Emissão de escapes (média CO)	227.28 g/kWh
Emissão de escapes (média CO)	813 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)	813 g/kWh
Emissão de escapes (HC média)	54.16 g/kWh
Emissão de escapes (NOx média)	3.55 g/kWh
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	117 dB(A)
Medição das emissões sonoras	115 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	107 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibração diária (Aeqv)	4.9 m/s²
Vibração diária, exposição (AB)	3.3 m/s²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	3.7 h
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	3.3 m/s²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	4.9 m/s²