




HUSQVARNA Z454X

O Husqvarna Z454X é um corta-relva de grau de viragem zero de uso profissional, potente, projetado para frotas de pequeno a médio porte de paisagistas e jardineiros profissionais. Proporciona um desempenho durável com um corte rápido e eficiente a um baixo custo. Equipado com transmissão integrada com redução de ruído, medidor LED digital do nível de combustível, calha de descarga de borracha, estrutura de proteção contra capotamento dobrável, travão de estacionamento integrado e uma plataforma de corte PZT de cariz profissional eficaz. Largura de corte de 137 cm. Plataforma de corte PZT comercial. Descarga lateral com opção de mulching.



Ajuste de altura de 17 posições

O ajuste preciso da altura da plataforma de corte é simplificado pelos controles acionados por pés.



Transmissão Parker HTE

A transmissão oferece mais potência e desempenho mais suave, aumentando a eficiência do combustível.

Plataforma de corte fabricada para serviço pesado

Uma plataforma profunda, lâminas de corte para serviço pesado e um design de fluxo eficiente permitem velocidades de corte rápidas com um acabamento de alta qualidade.



Controlos ergonómicos

Os controlos confortáveis e focados no utilizador colocam tudo o que é necessário para operar o corta-relva ao alcance.



FEATURES

- Plataforma de corte fabricada para serviço pesado
- Oferece mais potência e desempenho mais suave, aumentando a eficiência do combustível.
- O ajuste preciso da altura da plataforma de corte é simplificado pelos controles acionados por pés.
- Os controlos confortáveis e focados no utilizador colocam tudo o que é necessário para operar o corta-relva ao alcance.
- Travão de estacionamento automático
- Banco regulável, enquanto sentado
- Eixo da lâmina robusto para uma durabilidade otimizada
- A plataforma de corte profissional é construída para operação robusta e um alto grau de precisão de corte.
- O equilíbrio de peso otimizado mantém-se em colinas e mantém a tração, aumentando a confiança e a velocidade do operador.
- A calha de descarga é construída de borracha resistente para suportar o desgaste protegendo as propriedades próximas.
- Indicador LED de combustível de estilo automobilístico
- A calha de descarga é construída de borracha resistente para suportar o desgaste protegendo as propriedades próximas.
- A parte inferior da carroçaria removível (de aço) facilita o acesso às correias, simplificando a limpeza e a manutenção.
- O ROPs facilmente dobrável pode ser baixado em áreas apertadas sem a folga adequada.
- O tanque de combustível possui capacidade suficiente para operações de corte prolongadas num ambiente profissional.

Technical Specifications	
BATERIA	
Capacidade da bateria	10 Ah
Tipo de bateria	Ácido de Chumbo
Voltagem da bateria	12 V
CAPACIDADE	
Potência	16.1 kW
DIMENSÕES	
peso total	432727 g
peso líquido	315700 g
Altura da máquina básica	127 cm
Largura da máquina básica, cm	194 cm
Modelo base, largura (abaixo da rampa)	173 cm
Modelo base, largura (acima da rampa)	140 cm
Comprimento da máquina básica	125 cm
Níveis da altura de corte	13
Altura do encosto	Alta
Peso	392.4 kg
MOTOR	
Cilindrada	726 cm³
Cilindros	2
Arrefecimento do motor	Ar
Nome do motor	Série FR
Fabricante do motor	Kawasaki
Modelo do motor	FR691V
Volume do depósito de combustível	22.7 l
Volume do depósito de combustível	6 gal (EUA)
EQUIPAMENTO	
Tipo de filtro de ar	Papel para formulários
Rodas sem marcas	4
Kit BioClip®	Disponível como acessório
Engrenagem da lâmina de corte	Embreagem eléctrica
Tipo de lâmina	High Performance
lâminas	3 unidades
Coletor	disponível como acessório
Suporte para copos	Yes
Tipo de unidade de corte	10- bitola produzida
Métodos de corte	Recolhida/Mulch/Descarga lateral
Sistema de elevação da unidade	Manual, de pé
Orifício de lavagem da unidade	No
Tipo de transmissão	Operada por alavanca
Tração	Tracção nas rodas traseiras
Rodas motrizes	Traseira
Arranque eléctrico	Yes
Faróis	No
Apoio de braços articulado	Standard
Conta-horas	Sim
Roço frontal	No
Travão de mão, tipo	Disco
Tipo de assento	Profissional, suspensão
LUBRIFICANTES	
Lubrificação do motor	Full pressure with oil filter
Consumo de combustível	0.1267 l/min
Tanque de combustível	Lateral (Único)
Volume de óleo	2 l
Filtro de óleo	Yes
Tipo de combustível.	Petrol

Technical Specifications	
MATERIAIS	
Material da unidade de corte	Aço
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Total de papel + papelão	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
Unidade de corte revestida	Yes
PS/EPS/HIPS total	0 g
Material de Assento	Vinil
Tipo de fuso/ mandril	Alumínio, comercial
EMBALAGEM	
Altura da embalagem	1346 mm
Comprimento da embalagem	2172 mm
Volume da embalagem	5086.91 dm ³
Largura da embalagem	1740 mm
Quantidade no pacote principal	1
SOM E RUÍDO	
Nível sonoro	104 dB(A)
Nível de potência sonora garantido, LWA	105 dB(A)
Medição das emissões sonoras	104 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	77 dB(A)