



HUSQVARNA 340iBT

Experimente o trabalho de limpeza com níveis impressionantemente baixos de ruído e vibrações com este poderoso e bem equilibrado soprador com bateria de mochila. O soprador fornece uma impressionante força de sopro de 17N e possui uma interface de utilizador intuitiva, bem como dois slots para baterias BLi com comutação automática que o mantém em funcionamento até que o trabalho esteja concluído.



Duas ranhuras para bateria


Duas ranhuras de bateria garantem um longo tempo de funcionamento. A função de detetor magnético e as baterias individualmente permutáveis asseguram um trabalho contínuo.

Capacidade de sopro

Grande força de sopro: 17 N. Força de sopro equivalente a um soprador de mochila a gasolina de 40cc.

Motor sem escovas

A relação elevada entre o binário da máquina e o peso resulta no aumento da eficiência, em maior confiabilidade, menos ruído e maior vida útil do produto.



Teclado intuitivo

Pega com a nova 'interface' de utilizador intuitiva. Tamanho dos botões adaptado para manobrar facilmente mesmo com luvas. A barra de bateria no teclado mostra o estado da bateria, ajuda a planear o seu trabalho com base no tempo de execução restante.



FEATURES

- A relação elevada entre o binário da máquina e o peso resulta no aumento da eficiência, em maior confiabilidade, menos ruído e maior vida útil do produto
- Grande força de sopro: 17 N.
- Duas ranhuras para bateria asseguram maior tempo de funcionamento.
- Pega com a nova 'interface' de utilizador intuitiva para manobrar facilmente mesmo com luvas.
- Os baixos níveis de ruído permitem trabalhar durante mais horas e a possibilidade de trabalhar de manhã e à noite, sem incomodar seus vizinhos.
- Baixa manutenção e menos tempo de inatividade
- Energia Li-ion, duradoura e com performance topo de gama.
- O sistema de bateria da Husqvarna de alto desempenho oferece uma ampla gama de opções, desde baterias integradas leves até baterias de mochila.

Technical Specifications	
BATERIA	
Bateria	No
Carregador de bateria	--
Tipo de bateria	Íões de Lítio
Voltagem da bateria	36 V
Número de baterias incluídas	--
CAPACIDADE	
Débito de ar, tubo	11.5 m³/min
Fluxo de ar no tubo	690 m³/h
Fluxo de ar no tubo, modo boost	13.7 m³/min
Fluxo de ar no tubo, modo boost	822 m³/h
Velocidade do ar	52 m/s
Velocidade do Ar, modo "boost"	61 m/s
Velocidade do ar no tubo, modo boost (bocal redondo)	61 m/s
Velocidade do ar (bocal redondo)	52 m/s
Força de sopro	12 N
Força de sopro, modo "boost"	17 N
DIMENSÕES	
peso total	8065 g
peso líquido	6030 g
Diâmetro do tubo	69 mm
Comprimento do tubo	420 mm
Peso sem bateria	6.3 kg
MOTOR	
Tipo de motor	BLDC (sem escovas)
EQUIPAMENTO	
Suspensório	Integrado
Tipo de Bocal	Redondo
LUBRIFICANTES	
Tipo de combustível.	Battery
MATERIAIS	
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Total de papel + papelão	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAGEM	
Altura da embalagem	320 mm
Comprimento da embalagem	795 mm
Largura da embalagem	595 mm
Quantidade no pacote principal	1
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	94 dB(A)
Nível de potência sonora, garantido (LWA), modo 'boost'	97 dB(A)
Medição das emissões sonoras	93 dB(A)
Nível de potência sonora, medido, modo 'boost'	95 dB(A)
Pressão sonora (15m)	62 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	78 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador, modo 'boost'	79 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibração diária (Aeqv)	0.1 m/s²
Vibração diária, exposição (A8)	0.06 m/s²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	3 h
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	0.1 m/s²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) pega traseira, modo 'boost'	0.1 m/s²

