




HUSQVARNA 525LK

A Husqvarna 525LK é uma roçadora leve para uso comercial. A máquina é equipada com o motor X-Torq da Husqvarna. O 525LK é uma máquina de combinações, desenvolvida para muitos tipos diferentes de tarefas. Diversos acessórios estão disponíveis como acessórios.



Tubo destacável

Eixo amovível para fácil transporte e armazenamento.



Motor X-Torq®

O design dos motores X-Torq® permite que se reduzam as emissões até 75%, reduzindo o consumo em 20%.

Comandos intuitivos

O estrangulador e o ventilador de purga são fáceis de alcançar e entender.



Smart Start®

O motor e o mecanismo de arranque foram desenhados de forma a que a máquina arranque rapidamente com um esforço mínimo. A resistência do cabo arranque reduz-se até 40%.



FEATURES

- Comandos intuitivos
 - Motores X-Torq®. Mais potência por cada gota de combustível.
 - Eixo amovível para fácil transporte e armazenamento.
 - Smart Start® para fácil de arranque
 - Interruptor de paragem volta automaticamente à posição On para permitir un arranque sem problemas.
- Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.
 - Cabeça de corte de fácil utilização
 - Cabo confortável
 - Filtro de ar eficiente
 - Acessórios de acoplagem para trocar facilmente de ferramenta.

Technical Specifications		
CAPACIDADE		
Velocidade de engate da embraiagem		4000 rpm
Limite máximo de engate da embraiagem		4200 rpm
Velocidade de marcha lenta		3000 rpm
Limite máximo de marcha lenta		3400 rpm
Velocidade da potência máxima		8500 rpm
Rpm máximos do eixo de saída		6500 rpm
Potência		1 kW
Limite mais baixo de velocidade		10700 rpm
Binário, máx.		1.2 Nm
Binário, máx. at rpm		6000 rpm
DIMENSÕES		
peso total		3790 g
peso líquido		3790 g
Largura de corte		46.6 cm
Comprimento do tubo		1483 mm
Diâmetro do tubo		24 mm
Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg		4.5 kg
MOTOR		
Diâmetro do cilindro		34 mm
Cilindrada		25.4 cm³
Curso do cilindro		28 mm
Separação dos elétrodos		0.65 mm
Módulo de ignição entreferro		0.3 mm
Vela de ignição		NGK BPMR8Y
EQUIPAMENTO		
Ângulo de engrenagem de transmissão		30 °
Relação de transmissão		1.46
Lâmina de relva		Grass 255–4
Suspensório		--
Lâmina de serra		--
Cabeça de aparador		T35 M10
LUBRIFICANTES		
Consumo de combustível		600 g/kWh
Volume do depósito de combustível		0.51 l
Tipo de lubrificante (engrenagem cônica)		Lubrificação mineral
Tipo de lubrificante		Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
EMBALAGEM		
Altura da embalagem		280 mm
Comprimento da embalagem		1090 mm
Volume da embalagem		88.508 dm³
Largura da embalagem		290 mm
Camadas por palete		4
Quantidade no pacote principal		1
DADOS DE EMISSÃO UE		
Emissões de gases de escape (média CO)		87.57 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)		1141 g/kWh
Emissões de gases de escape (NOx média)		0.56 g/kWh
MATERIAIS		
Pacote principal: papel + papelão		0 g
Metal total		0 g
Papel		2000 g
Total de papel + papelão		2000 g
PE total		0 g
PET total		0 g
Plastic foil		0 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		0 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
SOM E RUÍDO		
Nível de potência sonora garantido, LWA		106 dB(A)
Medição das emissões sonoras		104 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador		94 dB(A)
VIBRAÇÕES		
Vibração diária (Aeqv)		3.3 m/s²

Technical Specifications	
Vibração diária, exposição (A8)	2.3 m/s ²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	4 h
Nível de vibração equivalente (ahv , eq) punho esquerdo / direito	3 m/s ²
Nível de vibração equivalente (ahv , eq) punho esquerdo / direito	3.3 m/s ²