



## HUSQVARNA 120iTK4-P sem bateria e carregador

A serra podadora a bateria Husqvarna 120iTK4 combina desempenho a gasolina com zero emissões diretas e operação silenciosa. A 120iTK4 é um produto de vara telescópica, o que significa que pode combinar o “corpo” da máquina com uma serra de vara ou um acessório de sebe. Isso torna-a uma ferramenta versátil e conveniente para várias operações, dependendo da tarefa em questão. Equipada com tubo telescópico com alcance de até 4 metros e eixo bipartido para fácil transporte.



### Modo de Transporte

Divida a máquina ao meio para facilitar o transporte e o armazenamento.



### Operação silenciosa


O baixo nível de ruído fornece uma situação de trabalho confortável e pouca perturbação para os outros.

### savE™

Para um tempo de funcionamento máximo, escolha o modo savE™

### Tubo telescópico

O tubo tem uma função telescópica para um ajustamento rápido da altura de corte



FEATURES

- Para um tempo de funcionamento máximo, escolha o modo savE™
- Operação silenciosa
- Divida o produto a meio para facilitar o transporte e o armazenamento.
- Tubo Telescópico para um ajustamento rápido da altura do corte
- Desliga-se automaticamente após 180 segundos de inatividade
- O sistema de bateria da Husqvarna de alto desempenho oferece uma ampla gama de opções, desde baterias integradas leves até baterias de mochila.
- Design leve e ergonómico
- Tensor de corrente sem ferramentas

| Technical Specifications                                                        |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| BATERIA                                                                         |                                         |
| Bateria                                                                         | Yes                                     |
| Capacidade da bateria                                                           | 2.0 Ah                                  |
| Tipo de bateria                                                                 | Iões de Lítio                           |
| Voltagem da bateria                                                             | 36 V                                    |
| CAPACIDADE                                                                      |                                         |
| Velocidade da corrente à potência máxima                                        | 10 m/s                                  |
| Capacidade da bomba de óleo Max                                                 | 5 ml/min                                |
| Potência                                                                        | 0.4 kW                                  |
| DIMENSÕES                                                                       |                                         |
| peso total                                                                      | 6600 g                                  |
| peso líquido                                                                    | 5100 g                                  |
| Comprimento da lâmina                                                           | 25 cm                                   |
| Comprimento total, incluindo o equipamento de corte                             | 304 cm                                  |
| Tamanho                                                                         | 10                                      |
| Diâmetro do tubo                                                                | 35 mm                                   |
| Cumprimento de tubo                                                             | 1900 mm                                 |
| Peso (excl. bateria e unidade de corte)                                         | 3.55 kg                                 |
| Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg                               | 3.55 kg                                 |
| MOTOR                                                                           |                                         |
| Tipo de motor                                                                   | PMDC (2 escovas)                        |
| EQUIPAMENTO                                                                     |                                         |
| Tipo de corrente                                                                | H00                                     |
| Connected digital function set (calc)                                           | Husqvarna Common Service Tool : N/A N/A |
| Passo                                                                           | 1/4"                                    |
| Tipo de roda dentada                                                            | Dente                                   |
| Conetividade                                                                    | Not applicable                          |
| LUBRIFICANTE                                                                    |                                         |
| Volume do depósito de óleo                                                      | 0.07 l                                  |
| Tipo de combustível.                                                            | Battery                                 |
| MATERIAIS                                                                       |                                         |
| Master pack: Paper + Cardboard                                                  | 0 g                                     |
| Metal total                                                                     | 0 g                                     |
| Paper                                                                           | 125 g                                   |
| Paper + Cardboard total                                                         | 1723 g                                  |
| PE foil                                                                         | 5 g                                     |
| PE total                                                                        | 5 g                                     |
| PET total                                                                       | 2 g                                     |
| Plastic foil                                                                    | 5 g                                     |
| Plastic rigid                                                                   | 0 g                                     |
| Plastic total                                                                   | 5 g                                     |
| PS/EPS/HIPS total                                                               | 0 g                                     |
| EMBALAGEM                                                                       |                                         |
| Packaging height                                                                | 150 mm                                  |
| Packaging length                                                                | 1400 mm                                 |
| Packaging volume                                                                | 48.30 dm³                               |
| Packaging width                                                                 | 230 mm                                  |
| Quantity in Master pack                                                         | 1                                       |
| SOM E RUÍDO                                                                     |                                         |
| Nível de potência sonora garantido, LWA                                         | 97 dB(A)                                |
| Medição das emissões sonoras                                                    | 93.79 dB(A)                             |
| Nível de pressão sonora no ouvido do operador                                   | 80.6 dB(A)                              |
| VIBRAÇÕES                                                                       |                                         |
| Vibração diária (Aeqv)                                                          | 1.475 m/s²                              |
| Vibração diária, exposição (A8)                                                 | 1.475 m/s²                              |
| Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)                                       | 3 h                                     |
| Nível de vibração do equipamento,(ahv, eq), alavanca frente/traseira, recolhida | 0.793 m/s²                              |
| Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito                 | 0.773 m/s²                              |
| Nível de vibração do equipamento,(ahv, eq), alavanca frente/traseira, estendida | 0.773 m/s²                              |
| Vibrações no guiador                                                            | 1.475 m/s²                              |

ACCESSORIES



HUSQVARNA ACESSÓRIO  
PODADORA  
529 35 19-01



BATERIA HUSQVARNA BLI30  
967 93 77-01



CARREGADOR HUSQVARNA  
QC250  
967 97 01-01



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, CLEAR X  
544 96 37-01



CAPACETE FLORESTAL CLASSIC  
580 75 43-01



BATERIA BLI10 HUSQVARNA  
967 09 16-01



CALÇAS COM PROTEÇÃO  
ANTICORTE C W 20A  
595 00 14-44



CALÇAS COM PROTEÇÃO  
ANTICORTE C W 20A  
595 00 14-46



CALÇAS COM PROTEÇÃO  
ANTICORTE C W 20A  
595 00 14-48



CALÇAS COM PROTEÇÃO  
ANTICORTE C W 20A  
595 00 14-50



CALÇAS COM PROTEÇÃO  
ANTICORTE C W 20A  
595 00 14-52



CALÇAS COM PROTEÇÃO  
ANTICORTE C W 20A  
595 00 14-54



CALÇAS COM PROTEÇÃO  
ANTICORTE C W 20A  
595 00 14-56



CALÇAS COM PROTEÇÃO  
ANTICORTE C W 20A  
595 00 14-58



CALÇAS COM PROTEÇÃO  
ANTICORTE C W 20A  
595 00 14-60



CALÇAS COM PROTEÇÃO  
ANTICORTE C W 20A  
595 00 14-62



CALÇAS COM PROTEÇÃO  
ANTICORTE C W 20A  
595 00 14-64



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO COM  
PROTEÇÃO CONTRA MOTOSERRAS, CLASSIC  
597 65 94-39



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO COM  
PROTEÇÃO CONTRA MOTOSERRAS, CLASSIC  
597 65 94-40



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO COM  
PROTEÇÃO CONTRA MOTOSERRAS, CLASSIC  
597 65 94-41



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO COM  
PROTEÇÃO CONTRA MOTOSERRAS, CLASSIC  
597 65 94-42



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO COM  
PROTEÇÃO CONTRA MOTOSERRAS, CLASSIC  
597 65 94-43



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO COM  
PROTEÇÃO CONTRA MOTOSERRAS, CLASSIC  
597 65 94-44



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO COM  
PROTEÇÃO CONTRA MOTOSERRAS, CLASSIC  
597 65 94-45



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO COM  
PROTEÇÃO CONTRA MOTOSERRAS, CLASSIC  
597 65 94-46



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO COM  
PROTEÇÃO CONTRA MOTOSERRAS, CLASSIC  
597 65 94-47



LUVA FUNCIONAL COM  
PROTEÇÃO ANTI-CORTE  
595 00 39-07



LUVA FUNCIONAL COM  
PROTEÇÃO ANTI-CORTE  
595 00 39-08



LUVA FUNCIONAL COM  
PROTEÇÃO ANTI-CORTE  
595 00 39-09



LUVA FUNCIONAL COM  
PROTEÇÃO ANTI-CORTE  
595 00 39-10



LUVA FUNCIONAL COM  
PROTEÇÃO ANTI-CORTE  
595 00 39-12



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, SUN X  
544 96 37-03



BATERIA BLI20 HUSQVARNA  
967 09 17-01



HUSQVARNA ACESSÓRIO CORTA-  
SEBES  
529 35 19-02