



HUSQVARNA 592 XP®

Experimente a potência da nossa nova gama de motosserras a gasolina de 90 cc! A Husqvarna 592 XP foi desenvolvida para trabalhadores florestais e arboristas profissionais que exigem o melhor em desempenho de trabalhos pesados, operação confiável e capacidade de manobra bem equilibrada. Com AutoTune 3.0, esta motosserra arranca facilmente e funciona perfeitamente em todas as condições. O potente motor X-Torq combinado com as correntes X-Cut C85 / C83 oferece o melhor em capacidade de corte e potência em relação ao peso. Equipada com barras laminadas X-Tough™ Light ou X-Tough™, disponível de 20" a 36".



Arranques fáceis e confiabilidade vital

O procedimento de arranque é simplificado e apenas um procedimento de arranque é necessário, independentemente das condições ou da temperatura do motor, o que melhora ainda mais a confiabilidade. Além disso, é equipada com um filtro de ar resistente com vedação de borracha e um cárter robusto que trabalha com barras de até 36".



Melhor peso-potência na categoria

Quando comparada aos modelos concorrentes na mesma cilindrada, a nova 592 XP® oferece uma combinação imbatível de baixo peso e altos níveis de potência, tornando-a mais eficiente. O equilíbrio otimizado da motosserra é o resultado do centro de gravidade otimizado e da barra laminada X-Tough™ Light, proporcionando uma melhor manobrabilidade e um dia de trabalho mais eficiente.

Melhor capacidade de corte da classe

A capacidade de corte é o resultado da combinação do motor X-Torq® extremamente potente e da corrente X-CUT™ afiada, e o resultado final são níveis de produtividade incomparáveis. Isso torna-a melhor e mais rápida e fornece uma experiência de corte aprimorada.



Sempre otimizada

Graças ao AutoTune 3.0, as configurações do motor são sempre otimizadas para máxima capacidade de arranque e desempenho em todas as condições, mantendo-o em movimento independentemente dos desafios. Não há necessidade de ajuste manual do carburador.



CARACTERÍSTICAS

- O poderoso motor X-Torq® e a corrente X-CUT™ afiada fornecem níveis incomparáveis de produtividade
- Uma combinação imbatível de baixo peso e alta potência torna-a mais eficiente
- Tecnologia de arranque que torna a motosserra mais confiável e fornece arranques mais fáceis
- O AutoTune 3.0 otimiza as configurações do motor e simplifica o procedimento de arranque
- Diagnóstico mais fácil significa melhor e mais rápida manutenção
- Dispositivo de conectividade integrado opcional diagnostica o motor
- O design da cobertura da embraiagem otimiza a ejeção de aparas
- Reduz a tensão no seu corpo e torna a serra mais ágil
- The retaining function prevents losing the bar nuts.
- Fáceis de abrir e segurar
- Filtro reforçado para melhor filtragem
- Mantém o desempenho, dá menos desgaste
- Parafusos mantidos no lugar
- Aceleração rápida
- Visão perfeita crítica para o abate
- Large transparent tank window simplifies fuel level check
- Motores X-Torq® são garantia de alta potência e elevado binário numa ampla faixa de rotações, além de emissões reduzidas e baixos consumos.

Especificações		
CAPACIDADE		
Velocidade da corrente a 133% da potência da velocidade máxima do motor Chain speed at 133% of maximum engine power speed		30.6 m/s
Velocidade da corrente à potência máxima		23 m/s
Velocidade de engate da embraiagem		4300 rpm
Limite máximo de engate da embraiagem		4500 rpm
Velocidade de marcha lenta		2800 rpm
Limite máximo de marcha lenta		4300 rpm
Módulo de ignição entreferro		0.3 mm
Velocidade da potência máxima		9600 rpm
Potência		5.6 kW
Limite mais baixo de velocidade		11500 rpm
Binário, máx.		5.87 Nm
Binário, máx. at rpm		7800 rpm
APROVAÇÕES		
Certificação directiva máquinas. 2006/42/EC Decl. No.		0404/20/2553
DIMENSÕES		
peso total		9295 g
peso líquido		8225 g
Comprimento da barra (polegada)		20 pol
Comprimento da lâmina		50 cm
Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg		7.4 kg
MOTOR		
Diâmetro do cilindro		55 mm
Cilindrada		92.7 cm³
Curso do cilindro		39 mm
Separação dos elétrodos		0.5 mm
Família de motores		NHVXS.0935AA
Módulo de ignição entreferro		0.3 mm
Vela de ignição		NGK CMR6H
EQUIPAMENTO		
Tipo de montagem da lâmina		HLM
Tipo de corrente		C85
Subgrupos genéricos de motosserra		Full time professional use chainsaws
Tipo de pega		Standard
Passo		3/8"
Tipo de roda dentada		Rim 7
LUBRIFICANTE		
Consumo de combustível		462 g/kWh
Consumo de combustível		2.57 kg/h
Volume do depósito de combustível		0.86 l
Tipo de lubrificante		Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Tipo de bomba de óleo		Fluxo ajustável, sem fluxo em ralenti
Volume do depósito de óleo		0.42 l
Tipo de combustível.		Gasolina
MATERIAIS		
Pacote principal: papel + papelão		0 g
Metal total		0 g
Total de papel + papelão		1080 g
PE total		0 g
PET total		0 g
Plastic foil		0 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		0 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
EMBALAGEM		
Altura da embalagem		342 mm

Especificações	
Comprimento da embalagem	572 mm
Largura da embalagem	446 mm
Quantidade no pacote principal	1
DADOS DE EMISSÃO EPA	
Família de motores	NHVXS.0935AA
Emissões de gases de escape (média de CO)	280.87 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO FEL)	536 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO² média)	779 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de HC)	49.79 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de NOx)	1.80 g/kWh
DADOS DE EMISSÃO UE	
Emissões de gases de escape (média CO)	326.08 g/kWh
Emissões de gases de escape (média CO)	736 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)	736 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de HC)	52.62 g/kWh
Emissões de gases de escape (NOx média)	1.82 g/kWh
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	119 dB(A)
Medição das emissões sonoras	118 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	112 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibração diária (Aeqv)	6.6 m/s²
Vibração diária, exposição (AB)	4.5 m/s²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	3.7 h
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	6.6 m/s²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	5.3 m/s²