




HUSQVARNA 460 Rancher

Uma serra completa robusta para trabalhos de corte exigentes onde é necessária mais potência para uma lâmina mais longa. Equipada com um motor X-Torq® de elevado binário entre um limite elevado de rpm. O corpo da serra é ergonomicamente desenhado, permitindo um fácil manuseamento da potência da serra. Também inclui Smart Start®, Injeção de Ar, LowVib® e comando combinado do controlo da mistura de ar e gasolina/stop. Passo da corrente com que esta máquina é fornecida: 3/8



Tecnologia LowVib®

Os amortecedores LowVib® eficazes absorvem vibrações, poupando os braços e as mãos do utilizador.



Motor X-TORQ® potente e eficiente

Os nossos motores X-TORQ® têm grande potência e binário graças à combustão eficiente.

Injeção por ar

O sistema de limpeza com ar centrífugo expelle partículas maiores de poeira e detritos antes de chegarem ao filtro de ar para ajudar a melhorar a vida útil do motor e proporcionar um tempo de funcionamento mais longo entre limpezas do filtro.



Bomba de óleo regulável

Uma bomba de óleo ajustável facilita a definição da lubrificação da corrente em função das suas necessidades.



CARACTERÍSTICAS

- Menos limpezas do filtro com a injeção de ar
 - Grande potência e eficiência
 - Os amortecedores LowVib® eficazes absorvem vibrações, poupando os braços e as mãos do utilizador.
 - Bomba de óleo automática e regulável
 - Abertura do filtro de ar
 - Marcas de corte para a direcção correcta do corte
 - Controlo da mistura de ar e gasolina/ stop intuitivo e combinado
- Ajuste rápido e fácil de corrente
 - Máxima durabilidade para aplicações difíceis
 - Smart Start® para fácil de arranque
 - Punho ergonómico com pega dianteira em ângulo.
 - O eficaz travão da corrente ativado por inércia reduz a probabilidade de ferimentos devido a retrocesso.
 - Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.

Especificações		
CAPACIDADE		
Velocidade da corrente a 133% da potência da velocidade máxima do motor	Chain speed at 133% of maximum engine power speed	26.6 m/s
Velocidade da corrente à potência máxima		20 m/s
Velocidade de engate da embraiagem		3900 rpm
Velocidade de marcha lenta		2700 rpm
Módulo de ignição entreferro		0.3 mm
Velocidade da potência máxima		9000 rpm
Potência		2.7 kW
Binário, máx.		3.4 Nm
Binário, máx. at rpm		7000 rpm
APROVAÇÕES		
Certificação directiva máquinas	2006/42/EC Decl. No.	0404/09/2082
Possibilidade de reciclagem, hoje		80 %
Reciclável de peso de FE, Al e Mg		45 %
DIMENSÕES		
peso total		10614 g
peso líquido		5987 g
Comprimento da barra (polegada)		18 pol
Comprimento da lâmina		45 cm
Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg		6 kg
MOTOR		
Carburador		Walbro WTEA-1
Diâmetro do cilindro		49 mm
Cilindrada		60.3 cm³
Curso do cilindro		32 mm
Separação dos elétrodos		0.5 mm
Família de motores		MHVXS.0605AF
Módulo de ignição entreferro		0.3 mm
Vela de ignição		Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A
EQUIPAMENTO		
Tipo de montagem da lâmina		HSM
Tipo de corrente		H42
Subgrupos genéricos de motosserra		Part time use chainsaws
Calibre		1.5 mm
Tipo de pega		Standard
Passo		3/8", .325"
Source system		PAID
Tipo de roda dentada		Dente 7
LUBRIFICANTE		
Consumo de combustível		437 g/kWh
Consumo de combustível		1.16 kg/h
Volume do depósito de combustível		0.44 l
Capacidade da bomba de óleo Max		17 ml/min
Capacidade da bomba de óleo Min		6 ml/min
Tipo de bomba de óleo		Automático
Volume do depósito de óleo		0.32 l
Tipo de combustível.		Gasolina
MATERIAIS		
Pacote principal: papel + papelão		0 g
Metal total		0 g
Papel		719 g
Total de papel + papelão		1033 g
PE total		0 g
PET total		0 g
Plastic foil		0 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		0 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
EMBALAGEM		
Altura da embalagem		250 mm
Comprimento da embalagem		470 mm
Volume da embalagem		39.95 dm³

Especificações	
Largura da embalagem	340 mm
Quantidade no pacote principal	1
DADOS DE EMISSÃO EPA	
Família de motores	MHVXS.0605AF
Emissões de gases de escape (média de CO)	339.21 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO FEL)	536 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO² média)	850 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de HC)	51.85 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de NOx)	1.26 g/kWh
DADOS DE EMISSÃO UE	
Emissões de gases de escape (média CO)	341.57 g/kWh
Emissões de gases de escape (média CO)	825 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)	825 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de HC)	52.23 g/kWh
Emissões de gases de escape (NOx média)	1.52 g/kWh
SOM E RUÍDO	
Nível sonoro	104 dB(A)
Nível de potência sonora garantido, LWA	114 dB(A)
Medição das emissões sonoras	112 dB(A)
Pressão sonora (15m)	82 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	104 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibração diária (Aeqv)	6.9 m/s²
Vibração diária, exposição (A8)	4.7 m/s²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	3.7 h
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	3.8 m/s²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	6.9 m/s²