



HUSQVARNA R 316TX AWD

Rider compacto, extremamente capaz e flexível com tração às quatro rodas, com um potente motor V-twin e uma escolha de plataformas de corte Combi, todas oferecendo BioClip® (mulching) de primeira classe e corte com ejeção traseira. Equipado com um ecrã intuitivo, faróis duplos de LED, um volante com punho macio e manípulo e conectividade Bluetooth, com a que pode monitorizar facilmente o seu Rider com a aplicação Husqvarna Connect.



Tração em todas as rodas (AWD)

O sistema de tração integral (AWD) assegura a motricidade em terrenos desnivelados, húmidos e escorregadios e em ladeiras. O sistema AWD ajusta automaticamente a tração em todas as rodas consoante as condições do terreno.



Unidade de corte frontal

Unidade de corte dianteira para uma acessibilidade excelente nos cantos e sobre os arbustos, bancos de jardim etc.

Direção articulada

O sistema de direcção articulada exclusivo permite que o par de rodas traseiras oscile por baixo da máquina. O resultado é uma superior manobrabilidade com um raio de viragem mínimo no bloqueio completo.



Ecrã HMI

O ecrã intuitivo comunica com o motorista através de símbolos visuais e sons de aviso, auxilia no manuseamento e fornece dados e avisos em tempo real.



FEATURES

- Círculo min. de limpeza através da direcção articulada
- Unidade dianteira para uma óptima acessibilidade.
- Tração integral confere mais tracção em todo o tipo de terreno.
- Ecrã HMI para atualizações em tempo real acerca do estado do Rider
- Deck de corte Combi opcional (94, 103 ou 112 cm)
- Volante regulável em altura.
- Posição de manutenção para uma boa manutenção da unidade
- Faróis LED duplos para melhorar a visibilidade, tanto ao perto como remotamente.
- uma posição confortável do condutor
- Estrutura de fixação para máxima versatilidade
- Tampão de depósito exterior para enchimento fácil
- Transmissão hidrostática comandada por pedal
- Comandos de acesso fácil para uma utilização confortável.
- engate automático da lâmina
- Capô basculante torna a manutenção rápida e fácil
- Sistema BioClip® para áreas de corte frequentes
- Modo de ejeção traseira de cortes para áreas acidentadas
- Rodas de dimensão igual para uma confortável condução.
- Motor atrás do condutor para uma melhor visão
- Unidade de corte flutuante para reduzir o risco de escalar
- Rodas de suporte pivotantes na unidade de corte
- Alavanca de altura de corte de acesso fácil
- O depósito de combustível translúcido permite verificar com facilidade o nível de combustível.
- Conta-horas com lembrete de manutenção
- Tampão de depósito de acesso fácil
- Compartimento de armazenamento de acesso fácil
- Eixo traseiro giratório para máxima tracção
- 12V soquete para equipamento elétrico.
- Suporte de garrafa
- Acessórios para uma utilização versátil durante todo o ano
- Com a aplicação inteligente Husqvarna Connect, tem fácil acesso a dicas, manuais e recomendações de peças de reposição. A aplicação também fornece informações adicionais, como tempo de execução e estado do carregamento, bem como necessidades de manutenção e serviço.

Technical Specifications	
BATERIA	
Capacidade da bateria	24 Ah
Fabricante da bateria	Global
Peso do conjunto da bateria	7,2 kg
Tipo de bateria	Ácido de Chumbo
Voltagem da bateria	12 V
Quantidade de baterias/conjunto de baterias	1 unidades
CAPACIDADE	
Potência	9,6 kW
DIMENSÕES	
peso total	304500 g
peso líquido	236000 g
Altura da máquina básica	115 cm
Largura da máquina básica, cm	202 cm
Comprimento da máquina básica	89 cm
Níveis da altura de corte	10
Distância ao solo	85 mm
Peso bruto rebocado	125 kg
Tamanho do pneu, frontal	170/60–8
Tamanho do pneu, traseiro	170/60–8
Peso	238 kg
Base das rodas	88,7 cm
MOTOR	
Cilindrada	603 cm³
Cilindros	2
Arranque eléctrico	Yes
Arrefecimento do motor	Ar
Lubrificação do motor	Pressão
Nome do motor	Série FS V-Twin
Fabricante do motor	Kawasaki
Modelo do motor	FS481V
Vela de ignição	NGK BPR4ES
Volume do depósito de combustível	12 l
Volume do depósito de combustível	3,2 gal (EUA)
EQUIPAMENTO	
Tomada eléctrica 12 V	Yes
Tipo de filtro de ar	Elemento duplo
Engrenagem da lâmina de corte	Automático
Suporte para copos	Yes
Ajuste da altura de corte	Lever, while seated
Tipo de transmissão	Dual pedal-operation
Tração	Tracción 4 rodas
Assento dobrável	Yes
Conta-horas	Digital com intervalos pré-programados de serviços

Technical Specifications	
Fabricante de assento	SEAT Industries
Suspensão do banco	Yes
Posição de manutenção	Yes
Technical Platform	R 300-series
Base das rodas	88.7 cm
LUBRIFICANTES	
Lubrificação do motor	Pressão
Consumo de combustível	349 g/kWh
Volume do depósito de combustível	12 l
Volume de óleo	1.7 l
Arrefecimento do óleo	No
Filtro de óleo	Yes
Tipo de combustível.	Gasolina
MATERIAIS	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	41 g
Paper	3344 g
Paper + Cardboard total	3344 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	142 g
Plastic total	142 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAGEM	
Embalagem, peso bruto	72 kg
Packaging height	1330 mm
Packaging length	2310 mm
Packaging volume	3440.98 dm ³
Packaging width	1120 mm
Quantity in Master pack	1
DADOS DE EMISSÃO UE	
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)	851 g/kWh
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	98 dB(A)
Medição das emissões sonoras	97 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	83 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Assento nível vibração	0.7 m/s ²
Nível de vibração do volante	2.5 m/s ²