



HUSQVARNA 535i XP®

Para utilizadores profissionais que pretendem uma motosserra leve e de alto desempenho. Perfeita para carpinteiros, empreiteiros, arboricultores e agricultores de olivais. Apresenta excelente ergonomia, alto desempenho e alta velocidade da corrente.



Tampa do tanque Flip-up.

A tampa do tanque flip-up é fácil de abrir.



Motor eficaz sem escovas

O nosso motor sem escovas avançado e integrado é 25 % mais eficaz do que um motor de escovas tradicional. Isto significa que o motor proporciona um binário alto e consistente.

Um sistema flexível de bateria

As baterias do nosso sistema são construídas para serem usadas por um longo tempo, são rápidas de recarregar e ainda mais rápidas de trocar para uso contínuo. O nosso sistema de bateria permite o uso flexível em diferentes ferramentas Husqvarna e encontrará sempre uma solução a bateria sob medida que se adapta perfeitamente às suas tarefas.



Desempenho semelhante à gasolina

A bateria Li-ion de 36V proporciona uma potência tão elevada, uma operação tão fiável e uma vida útil tão prolongada quanto as máquinas a gasolina, mas sem emissões directas. Para além disto, vai obter o mesmo com uma só carga do que obteria com um depósito de combustível.



FEATURES

- O sistema de bateria da Husqvarna de alto desempenho oferece uma ampla gama de opções, desde baterias integradas leves até baterias de mochila.
- O motor sem escovas avançado e integrado proporciona um binário alto e consistente.
- A tampa do tanque flip-up é fácil de abrir.
- Alta potência igual ao desempenho a gasolina
- Segurança aumentada, travão de corrente acionado por inércia
- Baixa manutenção e menos tempo de inatividade
- Gear up for nonstop operation
- Corte rápido e suave
- A função de retenção previne as perdas das porcas da barra.
- Para um tempo de funcionamento máximo, escolha o modo savE™
- O teclado é muito fácil de utilizar.
- Desliga automaticamente após 3 minutos de inatividade

Technical Specifications		
BATERIA		
Carregador de bateria		--
Bateria		--
Tipo de bateria		lões de Lítio
Voltagem da bateria		36 V
CAPACIDADE		
Velocidade da corrente à potência máxima		20 m/s
DIMENSÕES		
peso total		4379 g
peso líquido		3331 g
Comprimento da barra (polegada)		14 pol
Comprimento da lâmina		35 cm
Peso (excl. bateria e unidade de corte)		2.6 kg
MOTOR		
Tipo de motor		BLDC (sem escovas)
EQUIPAMENTO		
Tipo de montagem da lâmina		HSM
Tipo de corrente		SP21G
Subgrupos genéricos de motosserra		Full time professional use chainsaws
Medir		1.1 mm
Tipo de pega		Standard
Passo		.325" mini
Tipo de roda dentada		Dente 7
LUBRIFICANTE		
Capacidade da bomba de óleo Max		200 ml/min
Capacidade da bomba de óleo Min		4 ml/min
Tipo de bomba de óleo		Automático
Volume do depósito de óleo		0.2 l
Tipo de combustível.		Battery
MATERIAIS		
Master pack: Paper + Cardboard		0 g
Metal total		0 g
Paper		70 g
Paper + Cardboard total		70 g
PE total		0 g
PET total		0 g
Plastic foil		0 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		0 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
EMBALAGEM		
Packaging height		269 mm
Packaging length		472 mm
Packaging volume		31.996 dm³
Packaging width		252 mm
Quantity in Master pack		1
SOM E RUÍDO		
Nível de potência sonora garantido, LWA		106 dB(A)
Medição das emissões sonoras		104 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador		93 dB(A)
VIBRAÇÕES		
Vibração diária (Aeqv)		3 m/s²
Vibração diária, exposição (AB)		1.5 m/s²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)		2 h
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito		2.5 m/s²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito		2.8 m/s²