



HUSQVARNA T535i XP®

Para utilizadores profissionais que desejam uma motosserra de pega superior leve e extremamente fácil de usar com alto desempenho. Ideal para arboristas. Uma motosserra robusta com excelente ergonomia, grande desempenho e alta velocidade.



Alta velocidade da corrente

Alta velocidade da corrente para um corte rápido e uniforme



Desempenho semelhante à gasolina

A bateria Li-ion de 36V proporciona uma potência tão elevada, uma operação tão fiável e uma vida útil tão prolongada quanto as máquinas a gasolina, mas sem emissões directas. Para além disto, vai obter o mesmo com uma só carga do que obteria com um depósito de combustível.

Um sistema flexível de bateria

As baterias do nosso sistema são construídas para serem usadas por um longo tempo, são rápidas de recarregar e ainda mais rápidas de trocar para uso contínuo. O nosso sistema de bateria permite o uso flexível em diferentes ferramentas Husqvarna e encontrará sempre uma solução a bateria sob medida que se adapta perfeitamente às suas tarefas.



Porcas de retenção da barra

A função de retenção previne as perdas das porcas da barra.



FEATURES

- O sistema de bateria da Husqvarna de alto desempenho oferece uma ampla gama de opções, desde baterias integradas leves até baterias de mochila.
 - Alta potência igual ao desempenho a gasolina
 - Corte rápido e suave
 - A função de retenção previne as perdas das porcas da barra.
 - O teclado é muito fácil de utilizar.
 - Ilhós para cabo na pega traseira
- O motor sem escovas avançado e integrado proporciona um binário alto e consistente.
 - A tampa do tanque flip-up é fácil de abrir.
 - Ligação rápida para o arnês de escalada
 - Segurança aumentada, travão de corrente acionado por inércia
 - Gear up for nonstop operation
 - Para um tempo de funcionamento máximo, escolha o modo savE™
 - Desliga automaticamente após 3 minutos de inatividade

Technical Specifications		
BATERIA		
Carregador de bateria		--
Bateria		--
Tipo de bateria		lões de Lítio
Voltagem da bateria		36 V
CAPACIDADE		
Velocidade da corrente à potência máxima		20 m/s
DIMENSÕES		
peso total		3932 g
peso líquido		3120 g
Comprimento da barra (polegada)		12 pol
Comprimento da lâmina		30 cm
Peso (excl. bateria e unidade de corte)		2.4 kg
MOTOR		
Tipo de motor		BLDC (sem escovas)
EQUIPAMENTO		
Tipo de montagem da lâmina		HSM
Tipo de corrente		SP21G
Subgrupos genéricos de motosserra		Arborists Tree-care chainsaws
Medir		1.1 mm
Tipo de pega		Standard
Passo		.325" mini
Tipo de roda dentada		Dente 7
LUBRIFICANTE		
Capacidade da bomba de óleo Max		8 ml/min
Tipo de bomba de óleo		Automático
Volume do depósito de óleo		0.2 l
Tipo de combustível.		Battery
MATERIAIS		
Master pack: Paper + Cardboard		0 g
Metal total		0 g
Paper		6 g
Paper + Cardboard total		6 g
PE total		0 g
PET total		0 g
Plastic foil		0 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		0 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
EMBALAGEM		
Packaging height		269 mm
Packaging length		472 mm
Packaging volume		31.996 dm³
Packaging width		252 mm
Quantity in Master pack		1
SOM E RUÍDO		
Nível de potência sonora garantido, LWA		106 dB(A)
Medição das emissões sonoras		104 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador		93 dB(A)
VIBRAÇÕES		
Vibração diária (Aeqv)		2.5 m/s²
Vibração diária, exposição (A8)		1.25 m/s²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)		2 h
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito		2 m/s²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito		2.4 m/s²