



HUSQVARNA LC 356VP

O Husqvarna LC 356VP é um corta-relva automotriz robusto e de alta capacidade, com velocidade variável e motor OHC de arranque fácil, projetado para jardins grandes. Equipado com uma ampla e robusta plataforma de corte de aço e opção de descarga lateral. O guiador dobrável, ergonômico e fácil, a remoção conveniente do estribo e a altura de corte fácil de ajustar tornam cada corte mais simples. O coletor extragrande e a lâmina de recolha deixam menos aparas no relvado para uma aparência profissional e organizada.



Pega ergonómica

O ângulo ergonómico do guiador em conjunto com o fácil acesso aos braços torna o trabalho mais fácil.



Sistema de corte 3 em 1

Este corta-relvas oferece versatilidade através de diversas opções de corte. Escolha o tipo de corte que necessita para alcançar ótimos resultados: Collection para um relvado limpo, BioClip® (adubação verde) para fertilização de relvados e ejeção para menos áreas de corte menos frequentes.

Velocidade de condução variável

Fácil de ajustar a velocidade de acordo com as necessidades e condições do relvado.



Pega facilmente ajustável

Ajuste rápido e fácil da pega em duas alturas diferentes.



FEATURES

- Velocidade de condução variável para fácil ajustamento da velocidade
 - Collection, BioClip® e ejeção traseira
 - Guiador ergonómico
 - Guiador facilmente ajustável
- Pega fácil para levantar à frente
 - Ajuste central da altura de corte
 - Guiador facilmente rebatível - facilita o transporte e o armazenamento

Technical Specifications	
BATERIA	
Capacidade da bateria	0 Ah
Tipo de bateria	--
CAPACIDADE	
Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute	2800 rpm
Potência	3.1 kW
DIMENSÕES	
peso total	42400 g
peso líquido	37400 g
Volume do colector, l	75 l
Largura de corte	56 cm
Cilindrada	166 cm³
Ajuste da altura do cabo	2 Step
Peso	37.5 kg
Tamanho da roda frontal /traseira Front	203 mm
Tamanho da roda frontal /traseira Rear	203 mm
Base das rodas	71 cm
MOTOR	
Cilindrada	166 cm³
Separação dos elétrodos	0.75 mm
Marca do motor	Honda
Arrefecimento do motor	Ar
Nome do motor	GCVX-170
Modelo do motor	GCV170H-S3AL
Vela de ignição	NGK BPR5ES
Volume do depósito de combustível	0.91 l
Volume do depósito de combustível	0.24 gal (EUA)
EQUIPAMENTO	
Tipo de filtro de ar	Papel
Rodas de rolamentos	Yes
Kit BioClip®	Disponível como accesorio
Tampão BioClip®	Not included
Acoplamento do travão da lâmina de corte (BBC)	No
Tipo de lâmina	Recolha
Coletor	incluídos
Tipo de coletor	Fabric with dust blocker
Volume do colector, l	75 l
Defletor	incluídos
Drive control	Underbail
Tração	Autopropulsionado, velocidade variável
Rodas motrizes	Traseira
Guiador rebatível	Yes
Tipo de guiador	Ergonómico
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Guiador ajustável lateralmente	No
Pega macia	Yes
Acelerador	No
Ligação da mangueira de água	No
Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras	Yes/Yes
Conetividade	Not applicable
LUBRIFICANTES	
Lubrificação do motor	Salpico
Consumo de combustível	462 g/kWh
Volume de óleo	0.4 l
Filtro de óleo	No
Tipo de combustível.	Petrol
MATERIAIS	
Material da unidade de corte	Aço
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	5 g
Paper + Cardboard total	3980 g
PE total	15 g
PET total	0 g
Plastic foil	26 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	26 g
PS/EPS/HIPS total	0 g

Technical Specifications	
Jantes, material	Plastico
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	98 dB(A)
Medição das emissões sonoras	96 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	87 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibrações no guidador	5,9 m/s²
EMBALAGEM	
Packaging height	450 mm
Packaging length	1040 mm
Packaging volume	290.16 dm³
Packaging width	620 mm
Quantity in Master pack	1